ABS und TRACS

Steuergerät,	
Typ	Verschiedene Ausführungen, mit oder ohne TRACS
Betriebsspannung	10–16 V
Hydraulikaggregat,	
Betriebsspannung	10–16V
Hydraulikpumpe,	
Typ	Exzenterkolbenpumpe
Betriebsdruck	0,1–20 MPa
Überströmventil, Öffnungsdruck (nur TRACS)	$6{,}5 \pm {}^{4{,}0}_{0{,}8}$ MPa
Drehfühler,	
Widerstand	10–40 Ω
Ausgangsspannung Minimum	350 mV Wechselstrom bei Frequenzen über 130 Hz
Elektromagnetische Hydraulikventile,	
Widerstand, Einlaßventil, TRACS–Ventil	6–8 Ω
Widerstand, Auslaßventil	3–5 Ω
Kombinationsrelais	
Widerstand zwischen Kl. 3–12	45–90 Ω
Widerstand zwischen Kl. 10–13	45–90 Ω
Pedaldruckgeber,	
Widerstandswerte,	
Pos. 1 (Pedal in Ruhestellung)	224–274 Ω
Pos. 2	392–480 Ω
Pos. 3	506–620 Ω
Pos. 4	621–759 Ω
Pos. 5	735–899 Ω
Pos. 6	928–1136 Ω
Pos. 7	Unendlich
Zahnritzel,	
Zähnezahl	48
Raddrehzahlgeber,	
Ausgangsspannung	

Normalwert	ca. 300 mV Wechselstrom bei Raddrehzahl
	1 U/s
Minimum	105 mV Wechselstrom bei Raddrehzahl
	1 U/s
Frequenz	ca. 48 Hz bei Raddrehzahl 1 U/s
Widerstand	1040–1160 Ohm